

ASPV600

The fast and compact solution to unwind spools. No forklift needed

Die einfache und kompakte Lösung zum Abwickeln der Spulen. Zur Beladung der Drahtspule, werden keine Hilfsmittel benötigt

La solution rapide et compacte pour dérouler les bobines. Pas besoin de matériel de levage pour la mise en place du fil

AVAILABLE MODELS	ASPV600-V1	ASPV600-V2
Features Eigenschaften Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> • For thin wire • Unwinding at high speed 	<ul style="list-style-type: none"> • For medium wire
Capacity Tragfähigkeit Portée utile	450 Kg (992 lb)	
Spool diameter Durchmesser des Bundes Diamètre de la bobine	ø 350 ÷ 780 mm (ø 13.7 ÷ 30.7")	
Max spool width Breite des Bundes Epasséur de la bobine	400 mm (15.7")	
Recommended for wire Empfohlen für Draht Recommandé pour fil	ø 0,2 ÷ 0,6 mm (ø .007 ÷ .02")	ø 0,35 ÷ 1,6 mm (ø .013 ÷ .06")
Max speed Höchstgeschwindigkeit Vitesse maximale	90 rpm	
Spool loading Ladung der Spule Chargement de la bobine	Manual on rack	

