

ASC1000

Pay-off with lower plate for 1000 kg spools and bundles, with safety perimeter guards

Haspel mit niedrige auflageplatte für Bündel und Spulen von 1000 kg

Dévidoir avec plateau inférieur pour les bobines et les couronnes de 1000 kg

AVAILABLE MODELS	ASC1000-14-G1	ASC1000-14-G2
Features Eigenschaften Caractéristiques	• Double wire and shock absorber options available	
Capacity Tragfähigkeit Portée utile	1000 kg (2204 lb)	
Recommended for wire Empfohlen für Draht Recommandé pour fil	ø 0,5 ÷ 3 mm (ø .01 ÷ .11")	ø 1 ÷ 10 mm (ø .03 ÷ .39")
ø Plate ø Platte ø Plateau	1400 mm (55.1") With 40 mm border	
Height of the table Höhe der Platte Haut de la table	420 mm - 870 mm with ASC-OP-08 (16.5" - 34.2")	
Inside bundle diameter Bund Innendurchmesser ø intérieur de la couronne	ø 300 ÷ 1200 mm (ø 11.8 ÷ 47.2")	
Max speed Velocità max Velocidad máxima	80 rpm	
Guards features Caratteristiche barriere Características barreras	• Fixing to the ground is mandatory for just 3 poles • Double opening door	

